

Součástí našeho výrobního programu je také produkce vázacích prostředků pro sadařské a vinohradnické použití:

## INTRISFLEX vázací bužírky vinohradnické a sadařské

### Použití:

Vázací bužírky INTRISFLEX (bindeschlauch, hohlschnur) z měkčeného PVC se řadí k moderním prostředkům pro vyvazování vinohradů a sadů. Zásadní výhodou bužírkového úvazku je jeho elastičnost, umožňující přizpůsobení úvazku růstu kmínku a vylučující jeho zaškrcování. Pro různé podmínky a požadavky na vlastnosti úvazků můžeme nabídnout vázací bužírky s odpovídajícími parametry. K ekonomicky významným přínosům bužírkových úvazků oproti neelastickým úvazkům patří i výrazné prodloužení lhůt převazování.

### Typy vázacích bužírek:

**INTRISFLEX PRAKTIK** — jsou vyrobeny ze směsi měkčeného PVC dle nové receptury, u níž jsme docílili vyšší pružnosti a meze pevnosti při přetržení a zároveň se zlepšenou UV odolností, což jednak usnadňuje práci při samotném vázání a jednak prodlužuje životnost bužírky. To přináší ekonomickou výhodu uživateli tím, že stěna bužírky může být pouze 0,5 mm a tudíž 1 kg bužírky obsahuje více metrů. Zároveň tato směs nejenže jako již dříve neobsahuje těžké kovy, ale nově také obsahuje neftalátová změkčovadla. Tyto vázací bužírky jsou určeny pro běžné použití a jsou cenově velmi příznivé.

**INTRISFLEX ROBUST** — jedná se o vázací bužírku ze stejného materiálu jako předchozí, avšak je vyrobena se zesílenou stěnou 0,75 mm. Slouží pro úvazky s nároky na zvýšenou tuhost úvazku.

**INTRISFLEX SOFISTIK** — jsou vyrobeny ze speciální směsi PVC s mimořádně vysokou pružností, ale zároveň podélnou tvarovou pamětí (po natažení se vrací do původního tvaru a nezmenšují průměr) a vysokou mezí pevnosti při přetržení. Tato směs má rovněž sníženou mez křehnutí při aktivním ohybu na -35°C. Bužírka se zesílenou stěnou je označena jako **INTRISFLEX SOFISTIK S**. Je určena pro nejnáročnější požadavky na úvazkový materiál.

### Vlastnosti PVC materiálu:

Typ bužírky	Vlastnosti	Průtažnost min.	Tvrdoost Shore	Materiál		UV odolnost	Ftaláty
	Characteristics	Extension	Shore hardness	new	recycled	UV resistant	Phthalates
INTRISFLEX PRAKTIK		min. 300%	68 ShA	100%	0%	✓	0%
INTRISFLEX ROBUST		min. 300%	68 ShA	100%	0%	✓	0%
INTRISFLEX SOFISTIK		min. 360%	64 ShA	100%	0%	✓	0%

### Velikosti bužírek:

Typ bužírky	Číslo bužírky	č. 2	č. 2,5	č. 3	č. 3,5	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	č. 8				
	Rozeř mm	2/1	2,5/1,5	3/2	3/1,5	3,5/2,5	3,5/2	4/3	4/2	5/4	5/3,5	6/5	7/6	8/7
INTRISFLEX PRAKTIK	1 kg = m (± 5)	335	250	205**	-	167**	-	155*	-	112	-	92	77	67
INTRISFLEX ROBUST	1 kg = m (± 5)	-	-	-	150**	-	125**	-	85*	-	79	-	-	-
INTRISFLEX SOFISTIK	1 kg = m (± 5)	342	256	208**	152**	171**	127	158*	87	114	80	91	78	68



Manipulační balení



Bužírky lze vyrobit v různých barvách

Bužírky vhodné pro vázání kleštěmi HR-F:  
\*\* - velmi vhodné \* - vhodné nebo použitelné



Hobby balení 50 m



Kotoučové balení

### Balení:

Typ bužírky	Provedení	Manipulační v síťce (in the net)		Kotouč (tube wheel)		Hobby	
	Množství	0,75 kg	1 kg	1 kg	2 kg	50 m	
INTRISFLEX PRAKTIK		✓	✓	✓	✓	č. 3	č. 4
INTRISFLEX ROBUST		✓	✓	✓	✓	-	-
INTRISFLEX SOFISTIK		✓	✓	✓	✓	-	-

manipulační – válcový návin 0,75 kg a 1 kg v ochranné PE síťce, opatřený praktickým závěsem z uzavazovací pásky  
skupinové balení v PE obalu – 10 návinů 0,75 kg paleta: 48 skupinových balení, 360 kg  
- 10 návinů 1 kg paleta: 48 skupinových balení, 480 kg

hobby - vázací bužírky (pouze PRAKTIK) č. 3 a 4 ve válcovém návinu 50 m v síťce a ochranné folii s etiketou pro maloobchodní prodej  
malé skupinové balení po 3 kusech ve smršťovací folii (1 x žlutá, 1 x zelená, 1 x hnědá), velké skupinové balení = 4 x malá balení

kotoučové - kruhový návin 1 kg a 2 kg  
baleno po jednotlivých kusech