

PLOŠNÁ ZÁVLAHA

Spojky QCC



Nové a rychlé spojení plastových trubek pro závlahy. Spojky jsou vyrobené jen z plastu – Polypropylen, který je stabilizovaný proti vlivům počasí a vyztužený skelným vláknem.

QCC spojky jsou určeny pro spojování PE potrubí v zavlažovacích systémech až do tlaku 6 bar. Hlavním rysem je snadná instalace s vysokou těsností spoje.

Spojka je vytvořena základním tělesem s odbočkou 1" nebo bez odbočky. Na každé straně tělesa je gumový těsnicí kroužek zajištěný převlečnou maticí.

Na potrubí se utažením šroubu s maticí připevní objímka s dvěma sponami.

Montáž trubky ke spojce provedeme jednoduchým zastrčením trubky do tělesa spojky až rozevřené spony mohou zaklapnout za obrubu tělesa.



Příslušenství



VYR 76 - Ventil rychlospojný



VYR 45 – Trubka AL 50 cm x 3/4" s bajonetem



VYR 77 – Koleno AL s bajonetem

Spojka QCC Ø50
Spojka QCC Ø63
Spojka QCC Ø50 s odbočkou 1"
Spojka QCC Ø63 s odbočkou 1"

VYR-76 Ventil rychlospojný
VYR-45 Trubka AL 50 cm x 3/4" s bajonetem
VYR-77 Koleno AL s bajonetem x 20 mm

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz