



NOVINKA !!!

INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ TIG 200P AC/DC

SVÁŘUJE:

- ➔ HLINÍK METODOU AC TIG A AC TIG PULSE
- ➔ NEREZOVÉ OCELI, MĚĎ, ŽELEZO METODOU DC TIG A DC TIG PULSE
- ➔ OBALOVANÝMI ELEKTRODAMI METODOU DC MMA



Hořák TIG
+
zemní kabel
ZDARMA

CENA **25 000,- Kč (1 000 €)**

Cena bez DPH

typ stroje	TIG 200P AC/DC
napájecí napětí	1 x 230V +20%, -15%
příkon (kVA)	4,5
rozsah svářečského proudu	10 - 200A
ED 60% výkon / 40°C	200A
ED 100% výkon / 40°C	154A
napětí naprázdno	56V
jištění (A)	20
rozsah Ø obalované elektrody	1,0 - 5,0
rozsah Ø wolframové elektrody	1,0 - 4,0
čistící šířka	10 - 80%
sestupná hrana (s)	0 - 10
předfuk plynu (s)	0 - 1
dofuk plynu (s)	1 - 10
frekvence pulzace	0,5 - 300 Hz
hmotnost	28 kg
rozměr š/v/d	340/450/570
digitální displej	●
funkce AC/DC TIG PULSE	●
funkce ARC FORCE	●
sváření DC MMA	●
sváření AC/DC TIG	●
plynulá regulace svařovacího proudu	●
režim ovládání 2 a 4 takt	●
vzduchem chlazený	●
tepelná ochrana	●

Stroj TIG 200P AC/DC je svou výbavou určen především pro sváření metodou TIG ve specializovaných svářecích provozech. Tento stroj lze využít v provozech se širokou škálou svářecích prací, kde obsluha ocení i možnost sváření obalovanou elektrodou metodou MMA.

www.omc.cz