

### GAMASTAR 170, 190 MMA/TIG/MIG



MOŽNOST  
PŘIKOUPENÍ  
OCHRANNÉHO  
RÁMU

**RÁM 2 000,-**  
Cena bez DPH

MOŽNOST  
PŘIKOUPENÍ  
POJEZDU

**POJEZD 2 000,-**  
Cena bez DPH

Svářecí kab.  
MMA 3m-16  
+  
Hořák MIG 15-3m  
**ZDARMA**

typ stroje	GAMASTAR 170		GAMASTAR 190	
	MMA/TIG	MIG	MMA/TIG	MIG
napájecí napětí	1 x 230V		1 x 230V	
příkon (kVA)	7	6,43	7,4	6,9
ED výkon / 40°C	40%-170A	40%-175A	25%-190A	25%-175A
ED 60% výkon / 40°C	150A	160A	150A	160A
ED 100% výkon / 40°C	110A	120A	110A	120A
proudový rozsah (A)	10-170	30-175	10-190	30-175
napětí naprázdno (V)	53	26	53	26
jištění (A)	28	28	32	30
rozsah Ø elektro. (mm)	1,0 - 4,0		1,0 - 5,0	
rozsah Ø drátu (mm)	0,6 - 0,8		0,6 - 0,8	
rychlost posuvu (m/min)	1,5 - 16		1,5 - 16	
hmotnost cívky (kg)	5		5	
druh krytí (IP)	21 S		21 S	
hmotnost stroje (kg)	18		19	



**GAMASTAR 170 13 990,-**  
**GAMASTAR 190 15 990,-**  
Cena bez DPH

### GAMASTAR 1700, 1900 MMA/TIG/MIG



Hořák  
MIG 15-3m  
+  
zem. kabel  
**ZDARMA**

typ stroje	GAMASTAR 1700		GAMASTAR 1900	
	MMA/TIG	MIG	MMA/TIG	MIG
napájecí napětí	1 x 230V		1 x 230V	
příkon (kVA)	7,1	6,5	7,4	6,9
ED 60% výkon / 40°C			190A	
ED 100% výkon / 40°C	170A	175A	170A	175A
proudový rozsah (A)	10-170	30-175	10-190	30-175
napětí naprázdno (V)	53	26	53	26
jištění (A)	28	28	32	30
rozsah Ø elektro. (mm)	1,0 - 4,0		1,0 - 5,0	
rozsah Ø drátu (mm)	0,6 - 0,8		0,6 - 0,8	
rychlost posuvu (m/min)	1,5 - 16		1,5 - 16	
hmotnost cívky (kg)	5		5	
druh krytí (IP)	21 S		21 S	
hmotnost stroje (kg)	27		28	



**GAMASTAR 1700 15 990,-**  
**GAMASTAR 1900 17 990,-**  
Cena bez DPH

## INVERTOROVÝ MULTIFUNKČNÍ ZDROJ