

NOVÉ JEDNOFÁZOVÉ MULTIFUNKČNÍ SVÁŘECÍ STROJE

## GAMASTAR 1900D PFC GAMASTAR 1900L PFC

VYRÁBĚNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

### GAMASTAR 1900D PFC MMA/TIG/MIG



Hořák  
MIG 15-3m  
+  
zem. kabel  
ZDARMA

**18 990,-**

Cena bez DPH

### GAMASTAR 1900L PFC MMA/TIG/MIG



Hořák  
MIG 15-3m  
+  
zem. kabel  
ZDARMA

**19 990,-**

Cena bez DPH

### VÝHODY STROJŮ GAMASTAR 1900 VYBAVENÝCH SYSTÉMEM PFC (POWER FACTOR CORRECTION):

- ➔ vhodné i pro provoz při použití dlouhých prodlužovacích kabelů a využití napájení elektrocentrálou
- ➔ možnost sváření obalovanou elektrodou (MMA), netavící se wolframovou elektrodou s dotykovým startem (TIG) a sváření metodou (MIG/MAG) v ochranné atmosféře plynu nebo sváření trubičkovým drátem
- ➔ jistění pouze 16A i při maximálním výkonu při využití metody MIG/MAG
- ➔ napájecí napětí 160V – 265V

typ stroje	GAMASTAR 1900D PFC			GAMASTAR 1900L PFC		
metoda	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG	MIG
přikon (kVA)	6,4		5,9	6,4		5,9
ED 60% výkon / 40°C	190A			190A		
ED 100% výkon / 40°C	170A		175A	170A		175A
proudový rozsah (A)	10-190		30-175	10-190		30-175
napětí naprázdno (V)	53		26	53		26
jistění (A)	25		16	25		16
rozsah Ø drátu (mm)			0,6 - 0,8			0,6 - 0,8
rychlost posuvu (m/min)			2 - 14			2 - 14
rozsah Ø elektrody - prodluž. kabel 100m	1- 5 mm	1-2,4 mm		1- 5 mm	1-2,4 mm	
rozsah Ø elektrody - prodluž. kabel 200m	1- 4 mm	1-2,4 mm		1- 4 mm	1-2,4 mm	
nastavení dohoření			•		•	•
funkce HOT START	•			•		
funkce SOFT START				•		
funkce ANTISTICK	•			•		
sváření DC MMA		•			•	
sváření DC TIG		•			•	
sváření pulsní TIG					•	
vypínání ventilátoru		•			•	
plynulá regulace		•			•	
vzduchem chlazený		•			•	
tepelná ochrana		•			•	
digitální displej		•			•	
vyrobena v ČR		•			•	
druh krytí (IP)	21 S			21 S		
hmotnost (kg)	28,3			28,4		
rozměr š/v/d (mm)	380/620/660			380/620/660		

## JEDNOFÁZOVÉ INVERTOROVÉ SVÁŘECÍ STROJE