

## NOVÉ TŘÍFÁZOVÉ INVERTOROVÉ SVÁŘECÍ STROJE GAMA 2550A, GAMA 2550D GAMA 2550L



GAMA 2550A



GAMA 2550D



GAMA 2550L

### VÝHODY STROJŮ GAMA 2550A,D,L

- ➔ napájení 3 x 400V
- ➔ velký rozsah Ø elektrod až do 6 mm
- ➔ vysoký výkon i při dlouhodobém zatížení
- ➔ dobrá mobilita

**GAMA 2550A** **14 490,-**  
MMA/TIG  
Cena bez DPH

**GAMA 2550D** **15 490,-**  
MMA/TIG  
Cena bez DPH

**GAMA 2550L** **16 490,-**  
MMA/TIG  
Cena bez DPH

typ stroje	GAMA 2550A		GAMA 2550D		GAMA 2550L	
metoda	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG
příkon (kVA)	9,2		9,2		9,2	
ED 60% výkon / 40°C	255A		255A		255A	
ED 100% výkon / 40°C	194A		194A		194A	
proudový rozsah (A)	10-255		10-255		10-255	
napětí naprázdno (V)	65		65		65	
jištění (A)	14		14		14	
rozsah Ø elektrody (mm)	1 - 6	1 - 3,2	1 - 6	1 - 3,2	1 - 6	1 - 3,2
nastavení dohoření TIG					•	
funkce HOT START	•		•		•	
funkce SOFT START	•		•		•	
funkce ANTISTICK	•		•		•	
sváření DC MMA	•		•		•	
sváření DC TIG	•		•		•	
sváření pulsní TIG					•	
plynulá regulace	•		•		•	
vzduchem chlazený	•		•		•	
tepelná ochrana	•		•		•	
digitální displej			•		•	
druh krytí (IP)	21S		21S		21S	
hmotnost (kg)	13,1		13,2		13,3	
rozměr š/v/d (mm)	195/340/450		195/340/450		195/340/450	

## TŘÍFÁZOVÉ INVERTOROVÉ SVÁŘECÍ STROJE