

TECHNICKÝ LIST

CORAL 85

Kompaktní sedací stroj ve 24 V provedení je k dispozici se dvěma protiběžnými kartáči, dvěma redukčními převody a pracovní šířkou 85 cm. Pevné polyethylenové nádrže zajišťují na roky maximální výkon a spolehlivost. Kapacita nádrže pro čisticí roztok je 100 l. Prostor pro baterie, který umožňuje instalaci baterií až do 240 Ah pro výdrž až 4250 m² / hod. Pro snadný provoz nabízí tento stroj automatický režim, který započne všechny nezbytné činnosti stroje hned po zapnutí. Na displeji jsou vidět všechna nastavení, jako např. úroveň nabití baterií, čas práce a momentální tlak kartáčů.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka čištění	850 mm
Šířka stírací lišty	1000 mm
Baterie	24 V
Kapacita baterií	240 Ah₅
Výkon	1980 W
Pracovní kapacita max.	4250 m² / hod
Průměr kartáčů	2 x 430 mm
Rychlost kartáčů	160 ot / min
Nominální výkon kartáčového motoru	900 W
Nominální výkon trakčního motoru	500 W
Nominální výkon sacího motoru	580 W
Podtlak	160 mBar
Typ pohonu	automatický
Max. rychlost	5 km / hod
Max. stoupání	10 %
Nádrž na čisticí roztok	100 l
Nádrž na použitý roztok	105 l
Délka stroje	1575 mm
Výška stroje	1320 mm
Šířka stroje (bez stírací lišty)	900 mm
Váha stroje (prázdný bez baterií)	282 kg
Váha baterií	200 kg
Rozměry prostoru pro baterie	415 x 520 x 385 mm
Hlučnost (volitelná)	<70 dB (A)
Třída	III
Stupeň bezpečnosti	23 IP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Standardní výbava:

2 kartáče PPL Ø 430 mm nebo 2 unašeče padů Ø 430 mm (17")

VOLBA 3SD SYSTÉM

Elektronická regulace spotřeby vody a chemie.

- Dávkování chemie je elektronicky nastavitelné od 0,3 do 4,5%
- Uživatel může nastavit 7 různých mycích programů
- Nádrž na čisticí prostředek 8 litrů



Tato volba hlídá optimální spotřebu vody a čisticího prostředku při optimálním čištění.
(stupeň znečištění, rychlost)

Normy a osvědčení:

Stroje jsou v souladu s normami CE a RoHS.