

TECHNICKÝ LIST

ONYX 43 B

MYCÍ STROJ

ONYX je velmi kompaktní stroj s vysokým výkonem. Objem nádrže 23 l, skutečný pracovní čas je 1 hod 15 min, tlak kartáče 38 kg. Tento stroj je vybaven velkými koly a parabolickou stírací lištou. Stírací lišta je manévrovatelná kolem kartáče o (180°) v obou směrech. Tato funkce umožňuje odsávání i při pohybu zpět i ve velmi členitých prostorách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka čištění	430 mm
Šířka stírací lišty	510 mm
Napětí baterií	24 V
Typ baterií	AGM
Kapacita baterií	40 Ah / 5 hod
Instalovaný výkon	710 W
Pracovní čas	1 hod 15 min
Pracovní kapacita až	1505 m ² / hod
Průměr kartáče	430 mm
Rychlost kartáče	190 ot. / min
Tlak kartáče	38 kg
Kartáčový motor	350 W
Podtlak	90 mBar
Sací motor	340 W
Typ pohonu	kartáčem
Maximální stoupání	2%
Kapacita nádrže pro mycí roztok	23 l
Kapacita nádrže pro použitý roztok	25 l
Délka stroje	793 mm
Výška stroje	603 mm
Šířka stroje (bez stírací lišty)	480 mm
Šířka stroje se stírací lištou	518 mm
Váha stroje bez baterií	56,5 kg
Váha stroje s baterií	86,5 kg
Nabíjecí čas max.	10 hod
Oddělení pro baterie	346 x 207 x 210 mm
Hlučnost	<70 dB (A)
Třída	III
Úroveň ochrany	X3 IP

Nabíječka

Napětí	230 V
Kmitočet	50 Hz
Proud	5 A
Třída	I

TECHNICKÉ PARAMETRY

Standardní výbava:

Nabíječka

Baterie 2 x 12V 40A AGM

Kartáč

Možnost: unašeč padů

Pozitivní body na ONYX 43 B

- Manipulace a agronomie
- Vysoký výkon díky svým technickým vlastnostem:
 - Tlak kartáče = 38 kg
 - Kapacita nádrže = 23 l
 - Výborné odsávání = dokonalé vysušení
- Rotace stírací lišty 180° kolem kartáče v obou směrech
 - Vysušení při zpětném pohybu
 - Vysušení v rozích a úzkých prostorech

Spotřeba vody:

S plně otevřeným přívodem vody: 0,76 l/min

S napůl otevřeným přívodem vody: 0,49 l/min

S ¼ otevřeným přívodem vody: 0,71 l/min

S ¼ zavřeným přívodem vody: 0,28 l/min

Normy a osvědčení:

Stroj je v souladu s normami CE a RoHS.