

LIMPIA 13 ERG

Moderní design, robustní, spolehlivý a velmi snadno ovladatelný. Převod redukční převodovkou zajišťuje vysoký tlak na podlahu a nesrovnatelnou spolehlivost. Rukojeť je vybavena dvěma pojistkami startu. Je vybaven ergonomickou a pohodlnou PVC rukojetí vysoké síly.



Převodovka, dvouplanetová

LIMPIA 13 ERG

Standardní výbava:

Podpora na rukojeti pro montování doplňků (nádrž)

Volba:

**Nádrž
00230A**



Kartáče

**Nylonový kartáč
00232**



**Kobercový kartáč
00234**



**coco kartáč
00233**



**tynex kartáč
00237**



Ostatní

**Unašeč padů
00231**



**Unašeč padů pro krystalické pady
00270**



LIMPIA 13 ERG

Technické parametry

Rychlost kartáčů	190 ot/min
Průměr kartáčů	330 mm (13“)
Motor	230 V 50 Hz 500 W
Převodovka	dvouplanetární
Kabel	12 m
Předpis	dvě pojistky na rukojetích
Váha	22 kg
Tlak kartáče	37 kg / cm ²
Hlučnost	54 db (A)
Rozměry	1120 x 420 x 340 mm
Třída	I
Stupeň ochrany	IP x 4
Úroveň vibrací	<2,5
Normy a specifikace	CE a RoHS