


PROTIPOŽÁRNÍ POKLOPY



POUŽITÍ

Naše protipožární poklopy naleznou své uplatnění všude tam, kde je třeba protipožárně oddělit různá prostředí, například:

- V parkovacích plochách obchodních center.
- V obytných domech.
- K zakrytí vstupních šachet elektroinstalace či jiných médií.
- V silničních tunelech.

PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKACE

Protože klademe velký důraz na bezpečnost našich výrobků, neustále je testujeme a certifikujeme v autorizovaných zkušebnách dle platných norem.

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST POKLOPŮ

Podle požadavku na nosnost, rozměr, materiál a dobu požární odolnosti pro vás navrhne optimální typ a skladbu poklopu.

Poklopy, které je možné na poptávku dodat v protipožárním provedení:

- Zadávací poklopy **AD** a **GAP** (viz strana 3 a 4).
- Typ **EASY FR** (viz strana 10).
- Typ **TANK B** a **TANK D** (viz strana 11) - U těchto poklopů navíc garantujeme parametry průhybu i při plném zatížení poklopu.

Typové protipožární provedení poklopů AD a GAP

Protipožární odolnost – typ konstrukce DP1

typ	E [min.]	EI [min.]	EW [min.]
AD 30 - AD 100	120	90	90
GAP 30, GAP 30N	120	60	90
GAP 40 - GAP 100	120	45	60
GAP 40N - GAP 80N	120	45	60

V tabulce uvádíme orientační požární odolnost standardních poklopů, ostatní rozměry a požadavky zařídí specialista našeho technického oddělení.

REVIZE PROTIPOŽÁRNÍCH POKLOPŮ



Poklop s přidanou protipožární deskou



Samootevírací protipožární poklop

Pro více informací nás kontaktovat s vašimi požadavky na protipožární provedení poklopů.