

## Barevné odstíny nátěrů THERMOWELL

**Nátěrové hmoty [THERMOWELL](#) jsou standardně dodávány ve sněhově bílé barvě.**

Tyto nátěrové hmoty je možné tónovat do libovolných barevných odstínů běžnými, vodou ředitelnými akrylátovými nebo silikonovými přípravky.

Na přání zákazníka je možné nátěry dodat v široké paletě barevných odstínů. Nátěry můžeme natónovat téměř podle všech běžných vzorkovníků. Do objednávky je pak nutné specifikovat typ vzorkovníku a číslo barevného odstínu. [Vzorkovník barevných odstínů THERMOWELL naleznete zde.](#)

**[Originální vzorkovník THERMOWELL](#) obsahuje paletu 1028 odstínů.**

Každý odstín je řazen do šesti řádek pod sebou dle sytosti (od nejsvětějšího po nejsytější). Toto řazení usnadňuje volbu případných barevných kombinací. Z uvedeného vzorkovníku je 690 odstínů vhodných pro exteriér. Tyto odstíny jsou tvořeny z přírodních anorganických pigmentů nejvyšší kvality.

Za názvem barevného odstínu (např. A25-A) je uvedena postupně skupina odstínů podle saturace (např. BRIGHT), cenová skupina odstínu dle sytosti barev určených do interiéru (značené dle stupně sytosti A, B, C, D, E) a dle sytosti barev určených do exteriéru (značené dle stupně sytosti 1, 2, 3, 4, 5). Poslední hodnota značí odrazivost barevného odstínu (kolik slunečního záření je barevný odstín schopen odrazit zpět do prostoru). Pokud se u hodnoty sytosti odstínu nachází místo čísla tečka ●, znamená to, že daný odstín není možné namíchat z přírodních vysoce světle stálých pigmentů a proto není vhodný pro použití v exteriéru.

### **Příplatky za barevné tónování:**

1. A / 1 + 5%
2. B / 2 + 10%
3. C / 3 + 20%
4. D / 4 + 35%
5. E / 5 - individuální kalkulace

Vzorkovník barev je v samostatné příloze.